

MC-HM Pump Pumpa pro malty



Technické parametry

Hmotnost	cca 1,2 kg
Délka	750 mm
Průměr (d)	18 mm
Objem pumpy	cca 1,4 l



Vhodné produkty pro vyplňování dutin, spár, otvorů kolem rámců dveří a oken:

Název	Druh produktu	Zrnitost	Tloušťky vrstev
MC-Powertop G ultra	Hrubá malta zesílená vlákny	2 mm	6 – 40 mm (na pracovní krok)
Nafufill KM 250 HS	PCC-náhrada betonu zesílená vlákny	2 mm	6 – 30 mm (na pracovní krok)
MC-KL1	Spárovací malta	2 mm	–
Emcekrete UFM 1	Výplňová malta	1,2 mm	< 10 mm
Emcekrete UFM 3	Výplňová malta	3 mm	10 – 60 mm
Emcekrete SFM thix	Malta pro spáry a otvory po kotvách	1 mm	–
Emcekrete MFT	Montážní a usazovací malta	4 mm	10 – 50 mm

MC-Bauchemie s.r.o.
Concrete Industry
Skandinávská 990
26753 Žebrák

Česká republika:
Telefon: +420 311 545 155
Telefax: +420 311 537 118

Slovenská republika:
Telefon: +421 244 442 195
Telefax: +421 244 441 348

info@mc-bauchemie.cz · www.mc-bauchemie.cz



MC-HM Pump Hand Pump for Mortars



Technical Data	
Weight	approx. 1.2 kg
Length	750 mm
Opening width	18 mm
Mortar volume pumped	approx. 1.4 l



Suitable products for filling of frame joints and hollow spaces:

Name	Type of Product	Grain Size	Application Thickness
Emcefix-Spachtel G extra	Fibre-reinforced coarse filler	2 mm	6 – 25 mm (single layer)
Emcefix-Spachtel G ultra	Fibre-reinforced coarse filler	2 mm	6 – 40 mm (single layer)
Nafufill KM 250	Fibre-reinforced PCC-concrete replacement	2 mm	6 – 30 mm (single layer)
MC-KL1	Joint mortar	2 mm	—
Emcekrete UFM 1	Filling mortar	1.2 mm	< 10 mm
Emcekrete UFM 3	Filling mortar	3 mm	10 – 60 mm
Emcekrete SFM thix	Anchoring mortar	1 mm	—
Emcekrete MFT	Assembling mortar	4 mm	10 – 50 mm

MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG
Concrete Industry
Am Kruppwald 1-8
46238 Bottrop, Germany

Phone: +49 2041 101-50
Fax: +49 2041 101-588
CI@mc-bauchemie.com
www.mc-bauchemie.com

