



## Plánovač vybavení














Zpracování ochranných systémů  
společnosti MC  
strojním nástřikem technologií airless

EXPERTISE  
SURFACE PROTECTION



BE SURE. BUILD SURE.

# Plánovač vybavení Zpracování ochranných systémů společnosti MC strojním nástřikem technologií airless

Produkty	MC-Color Proof pure MC-Color Proof pro MC-Color Proof vision MC-Color Primer Emcephob WM	MC-Color Flair pure MC-Color Flair pro MC-Color Flair vision Emcephob HC	MC-Color Flex pure MC-Color Flex pro MC-Color Flex vision Emcephob LE	MC-Power Pro HCR	Produkty
<b>Stroj</b>	SF 23 Plus 	SF 23 Plus 	SF 23 Plus 	SF 23 Plus 	<b>Stroj</b>
<b>Sací systém</b>	Horní nádoba 5 l 	Horní nádoba 5 l 	Horní nádoba 5 l 	Horní nádoba 5 l 	<b>Sací systém</b>
<b>Stříkací tlak</b>	100 bar	200 bar	210 bar	200 bar	<b>Stříkací tlak</b>
<b>Pistole</b>	AG 08/ Vector Grip 	AG 08/ Vector Grip 	AG 08/ Vector Grip 	AG 08/ Vector Grip HC-Sprenkel- Struktur-Set 	<b>Pistole</b>
<b>Filtr pistole</b> (velikost ok v mm)	červený 0,084 	červený 0,084 	červený 0,084 	žlutý 0,14 	<b>Filtr pistole</b> (velikost ok v mm)
<b>Označení trysky</b> Otvor: palce (mm)	414/517 0,014 (0,36) 0,017 (0,43) 	414/517 0,014 (0,36) 0,017 (0,43) 	414/517 0,014 (0,36) 0,017 (0,43) 	629 0,029 (0,75) - (4mm) Jemná tryska HC-Sprenkel- Struktur-Set 	<b>Označení trysky</b> Otvor: palce (mm)
<b>Druh trysky</b>	TradeTip 3 FineFinish	TradeTip 3 FineFinish	TradeTip 3 FineFinish	TradeTip 3 FineFinish Jemná tryska HC-Sprenkel- Struktur-Set	<b>Druh trysky</b>
<b>Teplota materiálu</b>	20 °C	20 °C	20 °C	20 °C	<b>Teplota materiálu</b>
<b>Poznámka</b>	<b>U větších množství materiálu:</b> použít tuhý sací systém	<b>U větších množství materiálu:</b> použít tuhý sací systém	<b>U větších množství materiálu:</b> použít tuhý sací systém	<b>Nastavení: HC-Sprenkel-Struktur-Set:</b> Tlak vzduchu: ≥ 5 bar Množství vzduchu: ≥ 2000 l/min Kompresor s odlučovačem vody a oleje	<b>Poznámka</b>
<b>Délka hadice max.</b> (svisle/vodorovně)	45 m/45 m 	45 m/45 m 	45 m/45 m 	30 m/30 m 	<b>Délka hadice max.</b> (svisle/vodorovně)
<b>Průměr hadice/ Připojovací závit</b>	DN 6 (1/4")	DN 6 (1/4")	DN 6 (1/4")	DN 6 (1/4")	<b>Průměr hadice/ Připojovací závit</b>

## Plánovač vybavení

Zpracování ochranných systémů  
společnosti MC  
strojním nástřikem technologií airless

Výkonnost kvalitních systémů produktů je ve velké míře určena jejich zpracováním. Pro správnou aplikaci, právě na velkých plochách, je technicky zralá a spolehlivá strojní technika nevyhnutelná. Tento plánovač vybavení dává doporučení pro odpovídající strojní vybavení - pro optimální výsledky!

### Česká republika:

MC-Bauchemie s.r.o.  
Skandinávská 990  
26753 Žebrák

Telefon: +420 311 545 150  
Fax: +420 311 537 118

[info@mc-bauchemie.cz](mailto:info@mc-bauchemie.cz)  
[www.mc-bauchemie.cz](http://www.mc-bauchemie.cz)

### Slovenská republika:

MC-Bauchemie s.r.o.  
Diaľničná cesta 18  
903 01 Senec

Telefon: +421 244 442 195  
Fax: +421 244 441 348

[info@mc-bauchemie.sk](mailto:info@mc-bauchemie.sk)  
[www.mc-bauchemie.sk](http://www.mc-bauchemie.sk)



BE SURE. BUILD SURE.

Kontaktní informace

