

# Prohlášení o vlastnostech



## MC-Injekt 1264 TF

Referenční číslo prohlášení o vlastnostech: IN 5203000

1.	Jedinečný identifikační kód typu výrobku	MC-Injekt 1264 TF
2.	Zamýšlené použití	Injektáž pro výplň trhlin, dutin a mezer v betonu schopnou přenášet namáhání (F), U (F1) W (1) (1) (5/35) (1)
3.	Výrobce	MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG Am Kruppwald 1-8 46238 Bottrop
4.	Zplnomocňovatel	MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG Am Kruppwald 1-8 46238 Bottrop
5.	Systém pro posuzování a ověřování stálosti vlastností (POSV)	Systém 2+ (pro použití v budovách a u inženýrských staveb)
6.	Harmonizovaná norma	EN 1504-5: 2004
7.	Oznámený subjekt	Institut für Massivbau und Baustofftechnologie Universität Karlsruhe (TH) Identifikační číslo 0754

8. Deklarované vlastnosti

Základní charakteristika	Vlastnost	POSV	Harmonizovaná technická specifikace
Soudržnost odtrhovou zkouškou	> 3 MPa	Systém 2+	EN 1504-5: 2004
Teplota skelného přechodu	> 40 °C		
Injektovatelnost do suchého média	Třída 0,1 (0,1 mm)		
Injektovatelnost do nesuchého média	Třída 0,1 (0,1 mm)		
Trvanlivost: Slučitelnost s betonem	splněno		
Nebezpečné látky	EN 1504-5, odstavec 5.4		

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

van Diemen

Vedoucí oddělení vývoje a kontroly jakosti

Bottrop, 29.05.2021  
(Místo a datum vydání)



(Podpis)

Příloha

Dle článku 6 (5) nařízení (EU) č. 305/2011 je k tomuto prohlášení o vlastnostech přiložen bezpečnostní list dle nařízení (EU) č. 1907/2006 (REACH), příloha II.