

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
dle Přílohy III nařízení (EU) č. 305/2011

pro produkt **Oxal VP I T (VP I T flow, VP I T thix)**

č. PT0076552, PT0076553, PT0077010

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

EN 998-2

2. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:

Normální zdící malta podle receptury

3. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:

MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG
Chemische Fabriken
Am Kruppwald 1-8
46238 Bottrop

4. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku, jak je uvedeno v příloze V:

System 4

5. Harmonizovaná norma:

ČSN EN 998-2:2010

6. Deklarované vlastnosti


Základní charakteristika	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace
Poměr dávkování složek	Cement: 25 % Vápno: 0 % Plnivo / kamenivo: 64 %	ČSN EN 998-2
Soudržnost	Charakteristická počáteční pevnost ve smyku (pevnost ve smyku): 0,30 N/mm ² (tabulková hodnota)	
Reakce na oheň	Třída A1	
Absorpce vody	≤ 0,40 kg/(m ² .min ^{0,5}) (tabulková hodnota)	
Propustnost vodních par	15/35 (tabulková hodnota)	
Trvanlivost (odolnost proti mrazu)	Posouzení dle předpokládaného podmínek na stavbě a platných definic pro maltu	

Vlastnosti výrobku, specifikovaného v bodech 1 a 2, jsou ve shodě s vlastnostmi, uvedenými v bodě 6. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Dr. Hans-Günter Seltmann
Vedoucí oddělení vývoje a kontroly jakosti
 (Jméno a funkce)

Bottrop, 22.03.2016
 (Místo a datum vydání)



(Podpis)



Příloha

Dle článku 6 (5) nařízení (EU) č. 305/2011 je k tomuto prohlášení o vlastnostech přiložen bezpečnostní list dle nařízení (EU) č. 1907/2006 (REACH), příloha II.