

Centrament Stabi 508

Stabilizátor na organické bázi

Vlastnosti produktu

- neobsahuje korozivní složky
- stabilizuje betony s vysokou konzistencí
- snižuje vnitřní třecí síly v betonu
- snižuje segregaci a krvácení betonu
- zlepšuje homogenitu betonu

Oblasti použití

- lehké betony
- pórobetony
- lehké zdící malty
- čerpané betony

Pokyny pro zpracování

Centrament Stabi 508 stabilizuje cementový tmel a tím snižuje, nebo zcela odstraňuje „krvácení“ betonu. Tímto lze docílit velmi tekutých betonů.

Vytvořením malého množství jemných vzduchových pórů se malta či beton zjemní a stanou se lépe zpracovatelnými. Čerpatelnost betonu se výrazně zvýší.

Použitím Centramentu Stabi 508 při výrobě lehkých betonů nebo malt s lehkých porézním kamenivem je redukována nasákavost kameniva a tím i následná ztráta konzistence.

Při hutnění lehkých betonů zabraňuje Centrament Stabi 508 vyplavání lehkého kameniva.

Při použití pěnotvorných přísad zlepšuje tvorbu vzduchových pórů a jejich stabilitu

U lehčených pórobetonů s objemovou hmotností

1200kg/m³ snižuje ztrátu na objemu vzduchových pórů zvláště v případě jejich čerpání.

Dávkování Centramentu Stabi 508 se provádí po kamenivu, záměsové vodě, pojivu, až poté lze dávkovat další přísady jako provzdušňovací a zpomalující.

Požadovaná přidávaná množství musí být stanovena předešlými průkaznými zkouškami a řídí se podle oblasti nasazení.

Musí být dodrženy příslušné předpisy pro výrobu, zpracování a ošetřování betonu. Musí být provedeny požadované průkazní zkoušky.

Prosím povšimněte si “Všeobecných odkazů pro použití přísad do betonu”.

V zájmu ochrany životního prostředí obaly dokonale vyprázdněte. Vratné kontejnery dobře uzavřete a zajistěte proti znečištění.

Technické vlastnosti Centrament Stabi 508

Vlastnost	Měrná jednotka	Hodnota	Poznámka
Hustota	kg/dm ³	cca 1,01	-
Doporučené dávkování	g	2-50	na 1 kg cementu
Maximální obsah chloridů	% hmot.	< 0,10	-
Maximální obsah alkálií	% hmot.	< 1,00	-

Ostatní data Centrament Stabi 508

Druh přísady	Stabilizační přísada; EN 934-2: T4
Název	Centrament Stabi 508
Barva	světle žlutá
Forma	tekutá
Zkušební rozhodnutí	0754-CPD-02-1065.2, 0754-CPD-02-1067.2
Ohlašující úřad	MPA Karlsruhe
Vlastní dozor	DIN EN ISO 9001 / DIN EN 934-2/6
Barevné označení	Fialové
Forma dodávky	30 kg kanystr 230 kg sud 1000 kg kontejner – vratný obal

Všeobecné informace

Uskladnění	dobře uzavřené chránit před mrazem a přímým slunečním zářením, maximální doba skladování je 12 měsíců
Odstranění obalu	Prosíme, abyste v zájmu našeho životního prostředí obaly zcela vyprázdnili a nechali zlikvidovat v místech k tomu určených. Společnost je vedena u EKO-KOM;k.č. EK-F06031263.

Bezpečnostní pokyny

Dodržujte prováděcí a bezpečnostní pokyny, které jsou uváděny na etiketách a v bezpečnostních listech

20070713/REV-RP/T-KJ

Poznámka: Údaje v tomto letáku jsou uváděny na základě našich zkušeností dle nejlepšího vědomí, jsou však nicméně nezávazné. Je třeba je přizpůsobit konkrétní stavbě, účelu použití a zvláště pak místním požadavkům. S přihlédnutím k tomuto, ručíme za správnost těchto údajů v rámci našich prodejních a dodacích podmínek. Doporučení našich spolupracovníků odchylná se od našich směrnic jsou pro nás závazná jen tehdy, jsou-li potvrzena písemně. Každopádně je potřeba dodržovat obecně platné technické pokyny pro aplikaci materiálů.

Vydání 07/2007. Tento materiál byl z technického hlediska přepracován. Dosavadní vydání jsou neplatná a nesmějí být nadále používána. Po novém, z technického hlediska přepracovaném vydání je toto vydání neplatné.