

Intaktin

Speciální přípravek k ošetřování a ochraně míchaček a autodomíchačů

Vlastnosti produktu

- zamezuje ulpívání betonu na stěnách a lopatkách
- okamžitě použitelný
- snadné a rychlé očištění strojů vodou
- minimalizuje nutnost mechanického čištění
- prodlužuje životnost strojů
- chrání proti korozi
- neobsahuje nebezpečné látky

Oblasti použití

- ochrana a ošetření :
 - autodomíchačů
 - míchaček
 - finišerů
- uvolňuje zarezlé závity

Pokyny pro zpracování

Intaktin je dodáván k okamžitému použití. Nanáš se štětcem nebo nástřikem v dostatečné vrstvě. Zabraňuje ulpívání betonu na stěnách, v rozích a na lopatkách strojů, a tím výrazně usnadňuje jejich čištění. Rovněž chrání ošetřené plochy proti korozi.

Před nanesením Intaktinu je nutné zbavit ošetřované plochy zbytků betonu a malt. K tomuto účelu je vhodný výrobek Donnitol 3 X.

Ošetřované plochy musí být suché.

Při teplotách pod 0 °C se mění viskozita a vlastnost materiálu. Optimální teplota pro použití Intaktinu je od +5°C do 35 °C.

Při teplotách pod 0 °C se mění viskozita a vlastnost materiálu. Optimální teplota pro použití Intaktinu je od +5°C do 35 °C.

Stroje lze bezprostředně po ošetření používat. Pro dobrou ochranu a konzervaci je třeba ošetření obnovovat.

Intaktin nemá při správném použití negativní vliv na vlastnosti betonů nebo malt. Plochy pravidelně ošetřované Intaktinem lze velmi snadno čistit vodou a to především ostřikem hadicí.

Technické vlastnosti Intaktin

Vlastnost	Měrná jednotka	Hodnota	Poznámka
Hustota	g/cm ³	cca 0,85	-
Spotřeba	ml/m ²	cca 40 - 50	dle velikosti plochy
Bod vzplanutí	°C	> 110	-

Ostatní data Intaktin

Vlastní dozor	DIN EN ISO 9001
Báze	minerální olej s additivem
Barva	světlehnědá
Forma	tekutá
Forma dodávky	30 l kanytr 200 l plastový sud 1000 l kontejner – vratný obal

Všeobecné informace

Uskladnění	dobře uzavřené chránit před mrazem a přímým slunečním zářením, maximální doba skladování je 12 měsíců
Odstranění obalu	Prosíme, abyste v zájmu našeho životního prostředí obaly zcela vyprázdnili a nechali zlikvidovat v místech k tomu určených. Společnost je vedena u EKO-KOM;k.č. EK-F06031263.

Bezpečnostní pokyny

Dodržujte prováděcí a bezpečnostní pokyny, které jsou uváděny na etiketách a v bezpečnostních listech

20070713/REV-RP/T-KJ

Poznámka: Údaje v tomto letáku jsou uváděny na základě našich zkušeností dle nejlepšího vědomí, jsou však nicméně nezávazné. Je třeba je přizpůsobit konkrétní stavbě, účelu použití a zvláště pak místním požadavkům. S přihlédnutím k tomuto, ručíme za správnost těchto údajů v rámci našich prodejních a dodacích podmínek. Doporučení našich spolupracovníků odchylovající se od našich směrnic jsou pro nás závazná jen tehdy, jsou-li potvrzena písemně. Každopádně je potřeba dodržovat obecně platné technické pokyny pro aplikaci materiálů.

Vydání 07/2007. Tento materiál byl z technického hlediska přepracován. Dosavadní vydání jsou neplatná a nesmějí být nadále používána. Po novém, z technického hlediska přepracovaném vydání je toto vydání neplatné.