

MC-Floor Connect CP

Spárový profil pro parkovací plochy prostředí s přírubou pro dotažení podlahového souvrství, bez otřesů, mechanicky zatížitelný pojezdem

Vlastnosti produktu

- mechanicky vysoce zatížitelný hotový profil optimalizovaný pro pojezd pneumatik
- vhodný i pro široké spáry
- s přírubou (snížením) pro dotažení podlahového souvrství
- vyztužený uhlíkovými vlákny a bez obsahu oceli
- malé hloubky zabudování
- krátké časy montáže a jednoduchá oprava
- možnost nanesení ochranné vrstvy a možnost broušení, díky tomu usazení do přesné roviny

Oblasti použití

- parkovací domy a podzemní garáže
- autosalóny a showroomy
- dílny a automobilový průmysl

Pokyny pro zpracování

MC-Floor Connect se nalepí celoplošně lepidlem MC-Floor Connect Adhesive do předem připraveného prostoru středově přes stávající spáru. Vyžádejte si naši technickou příručku pro systém MC-Floor Connect.

Další pokyny

Profil MC-Floor Connect je dodáván vyspárováný. Tato údržbová spára slouží pouze k lepší čistitelnosti

profilu a je kapalinotěsné pouze při pohybech spáry < 3 mm. Při větších pohybech spáry a zároveň požadované těsnosti musí být pod profil MC-Floor Connect osazena těsnící páska Mycoflex WW-Band. Vyžádejte si k této aplikaci naši technickou příručku pro systém MC-Floor Connect.

Technické hodnoty MC-Floor Connect CP

Vlastnost	Měrná jednotka	Hodnota*	Poznámky
Barva profilu		šedá	
Délka profilu	cm	120	
Šířka profilu	cm	26	
Hloubka profilu	cm	2	
Hmotnost profilu	kg/ks	10	
Šířka tmelení	mm	20	
Brousitelnost	mm	< 2	
Pevnost v tlaku	MPa kg/cm ²	60 600	
Přidržnost k podkladu	MPa	> 4	
Max. teplota	°C	80	(bez současného mechanického zatížení)

Pohyby spáry MC-Floor Connect CP

Šířka spáry	Max. protažení	Max. stlačení
0 mm	80 mm	0 mm
5 mm	75 mm	5 mm
10 mm	70 mm	10 mm
15 mm	65 mm	12 mm
20 mm	60 mm	12 mm
25 mm	55 mm	12 mm
30 mm	50 mm	12 mm
35 mm	45 mm	12 mm
40 mm	40 mm	12 mm
45 mm	35 mm	12 mm
50 mm	30 mm	12 mm
55 mm	25 mm	12 mm
60 mm	20 mm	12 mm
65 mm	15 mm	12 mm
70 mm	10 mm	12 mm
75 mm	5 mm	12 mm
80 mm	0 mm	12 mm

Poznámky k produktu MC-Floor Connect CP

Balení	nařezané profily na paletě
Zvláštní profily k dispozici	MC-Floor Connect CP-T, -L a -Kříž
Skladování	Skladovat položené celou plochou, vodorovně, v suchu, chladu a bez mrazu. V klimatizovaných prostorách minimálně 24 měsíců skladovatelné.

* Veškeré technické hodnoty jsou uváděné při + 23 °C a 50 % relativní vlhkosti vzduchu.

Poznámka: Údaje v tomto letáku jsou uváděny na základě našich zkušeností dle nejlepšího vědomí, jsou však nicméně nezávazné. Je třeba je přizpůsobit konkrétní stavbě, účelu použití a zvláště pak místním požadavkům. S přihlédnutím k tomuto, ručíme za správnost těchto údajů v rámci našich prodejních a dodacích podmínek. Doporučení našich spolupracovníků odchylovající se od našich směrnic jsou pro nás závazná jen tehdy, jsou-li potvrzena písemně. Každopádně je potřeba dodržovat obecně platné technické pokyny pro aplikaci materiálů.

Vydání 12/15. Tento materiál byl z technického hlediska přepracován. Dosavadní vydání jsou neplatná a nesmějí být nadále používána. Po novém, z technického hlediska přepracovaném vydání je toto vydání neplatné.